


## Wolfcraft Undercover Jig

Столярное приспособление Wolfcraft Undercover Jig для скрытых деревянных соединений. Вспомогательное устройство для выполнения соединений.




- соединение деревянных деталей в любом месте при помощи нашего кондуктора
- для угловых соединений
- для Т-образных соединений
- для плоскостных соединений
- готовность к работе: все необходимые элементы в одном чемодане
- поставляется вместе с пробками для закрытия просверленных отверстий
- три простых действия необходимы, чтобы быстро, точно и устойчиво соединить детали: сверлить, завернуть и готово
- измерение толщины доски непосредственно с помощью устройства
- переставляемый упор
- предустановка для всех распространенных значений толщины доски (начиная с 12 мм)
- 5 лет гарантии



При помощи Wolfcraft Undercover Jig Вы можете точно просверлить отверстие детали, затем соединить обе детали шурупами и получить точное и надежное соединение!



## Рейка для шипов Wolfcraft



Сверлильный кондуктор для осуществления:

- соединений на шипах
- серий отверстий для полок / шкафов

- отверстий для шарниров и мебельной фурнитуры
- со сменными кондукторными втулками 5, 6, 8 и 10 мм
- отвечающий потребностям для столярных работ шаг 32 мм
- для соединений на шипах досок длиной до 600 мм за один установ и толщины досок от 12 до 40 мм
- 5 лет гарантии



### Фреза для пазов «ласточкин хвост» для сверла



Для фрезерования пазов «ласточкин хвост» и прямых шипов.

- для досок и плит толщиной до 25 мм и любой ширины и длины
- расстояние между шипами 20 мм
- в комплекте с фрезой для соединений типа «ласточкин хвост»
- для всех сверл, соответствующих европейскому стандарту диаметр 43 мм
- прямые шипы
- шипы «ласточкин хвост»
- 5 лет гарантии



### Фреза для прямых шипов Wolfcraft



- арт.4212000 WS ? 10 мм
- арт.4222000 HSS ? 10 мм

### Фреза для соединений типа «ласточкин хвост» Wolfcraft



- арт.4210000 WS ? 12,3 мм
- арт.4220000 HSS ? 12,3 мм

## Фреза для пазов «ласточкин хвост» для фрезера с верхним расположением шпинделя



Для изготовления соединений типа «ласточкин хвост» и открытых соединений с прямыми шипами.

- шипы фрезеруются в обеих досках в один проход
- толщина доски 10-22 мм, ширина максимальная 330 мм
- подходит для фрез с верхним расположением шпинделя с зажимной цангой 6 или 8 мм
- прибор поставляется без фрезы — покупайте нужную фрезу с хвостовиком 6 или 8 мм, подходящую к зажимному устройству вашего фрезера с верхним расположением шпинделя
- 5 лет гарантии

## Фреза для соединений типа «ласточкин хвост»



- арт.4261000 HSS ? 14,3 мм
  - хвостовик 6 мм
- арт.4262000 HSS ? 14,3 мм
  - хвостовик 8 мм

## Фреза для прямых шипов



- арт.4263000 HSS ? 10 мм
  - хвостовик 6 мм
- арт.4264000 HSS ? 10 мм

- ХВОСТОВИК 8 мм